








Jelmagyarázat:	Porotherm téglafal - válaszfal/falazóblokk  Porotherm AKU / Silka mészhomok fal  Téglafal - kisméretű tömör  Vasbeton szerkezet  Csömöszölt beton szerkezet  Bfm. +000,00 = PV ±0,00  Kőburkolat 
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generáltervező:
AXIS ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
1024 BUDAPEST, MARGIT KRT. 5/A
TEL.: 1-789-0515 MOBIL: 30-313-2193
WWW.AXISEPITESZ.HU

Tárgy:
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA I. ÜTEM
KIVITELEZÉSI TERVE

Építés helyszíne: 3915 Tarcal, Fő út 51.
HRSZ.: 1212/4

Megrendelő: Tarcal Község Önkormányzata
3915 Tarcal, Fő út 61.

Építész: AXIS Építésziroda Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 5/a.
Salamon Miklós okl. építésmérnök É1 01-3558

Tartószerkezet: Erdélyi Tamás okl. építésmérnök
2133 Sződliget, Vörösmarty u. 18.
T-T-13-8728

Épületvillamosság: Fényesvölgy Épületvillamossági Tervező Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Münnich Gábor okl. villamosmérnök V-T-05-0239

Jelmagyarázat:
Tervezési / kivitelezési határ — — — — —


Nyílászáró konszignáció

Lépték: M=1:50


Dátum: 2018. március 31.

Rajzszám: **E-11**


1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AK-01
2	MEGNEVEZÉS	VÍZSZINTES TOKOSZTÓS HOMLOKZATI ABLAK
3	NÉVLEGES MÉRET	140 / 190
4	DARABSZÁM	8 DB
5	NYITÁSIRÁNY	2 DB. FELÜL: JOBBOS KÖZÉPFELNYÍLÓ ALUL: JOBBOS KÖZÉPFELNYÍLÓ BUKÓNYÍLÓ 6 DB. FELÜL: BALOS KÖZÉPFELNYÍLÓ ALUL: BALOS KÖZÉPFELNYÍLÓ BUKÓNYÍLÓ KÖZÉPEN VÍZSZINTES TOKOSZTÓVAL
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	68 MM VTG. RÉTEGRAGASZTOTT EURO-PROFIL, BOROVI FENYŐ, KIEMLT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL
9	ÜVEGEZÉS	LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4) AK-01* - ABLAKOKNÁL (6 DB.): ALSÓ ABLAKÜVEG BELSŐ OLDALA SCREEN KATEDRÁL ÜVEG
10	PARAPET MAGASSÁG	PM = 60
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	KÖNYÖKLŐ: RAGASZTOTT BOROVI FENYŐ PÁRKÁNY: PREFA BÁDOG
12	KÜSZÖB	—
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	RENDSZERAZONOS BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL ABLAKKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - BÁDOGPÁRKÁNY FOGADÁSÁRA ALUL A TOK VISSZAGYALULVA - A VÍZSZINTES TOKOSZTÓ KÜLSŐ OLDALÁN FA DÍSZÍTŐELEM KÉSZÜL RÉSZLETRAJZ SZERINT




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AK-02
2	MEGNEVEZÉS	ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	113 / 229
4	DARABSZÁM	3 DB
5	NYITÁSIRÁNY	3 BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL
9	ÜVEGEZÉS	LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4) ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	ALUMÍNIUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AK-03
2	MEGNEVEZÉS	ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	165 / 229
4	DARABSZÁM	3 DB
5	NYITÁSIRÁNY	1 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ JOBBOS 2 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL
9	ÜVEGEZÉS	LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4) ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	ALUMÍNÍUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AK-05
2	MEGNEVEZÉS	VIZES HELYISÉGEK HOMLOKZATI ABLAKA
3	NÉVLEGES MÉRET	55 / 70
4	DARABSZÁM	4 DB
5	NYITÁSIRÁNY	BALOS BUKÓNYÍLÓ
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	68 MM VTG. RÉTEGRAGASZTOTT EURO-PROFIL, BORÓVI FENYŐ, Kiemelt minőség, modern kialakítású
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL
9	ÜVEGEZÉS	LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
10	PARAPET MAGASSÁG	PM = 179
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	KÖNYÖKLŐ: CSEMPEBURKOLAT (FALBURKOLATTAL AZONOS) PÁRKÁNY: PREFA BÁDOG
12	KÜSZÖB	—
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	RENDSZERAZONOS BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL ABLAKKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - BÁDOGPÁRKÁNY FOGADÁSÁRA ALUL A TOK VISSZAGYALULVA




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AK-06
2	MEGNEVEZÉS	VÍZSZINTES TOKOSZTÓS HOMLOKZATI ABLAK
3	NÉVLEGES MÉRET	180 / 165
4	DARABSZÁM	1 DB
5	NYÍTÁSIRÁNY	FELÜL: FIX + BALOS BUKÓNYÍLÓ ALUL: FIX KÖZÉPEN VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES TOKOSZTÓVAL
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	68 MM VTG. RÉTEGRAGASZTOTT EURO-PROFIL, BOROVI FENYŐ, Kiemelt minőség, modern kialakítású
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL
9	ÜVEGEZÉS	LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4) ALSÓ ABLAKÜVEG BELSŐ OLDALA SCREEN KATEDRÁL ÜVEG
10	PARAPET MAGASSÁG	PM = 112
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	KÖNYÖKLŐ: RAGASZTOTT BOROVI FENYŐ PÁRKÁNY: PREFA BÁDOG
12	KÜSZÖB	—
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	RENDSZERAZONOS BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL ABLAKKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	<ul style="list-style-type: none"> - MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL, A NYÍLÓ FELÜLET MAX. 0,4 M2 - BÁDOGPÁRKÁNY FOGADÁSÁRA ALUL A TOK VISSZAGYALULVA - A VÍZSZINTES TOKOSZTÓ KÜLSŐ OLDALÁN FA DÍSZÍTŐELEM KÉSZÜL RÉSZLETRAJZ SZERINT




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AK-07
2	MEGNEVEZÉS	ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	191 / 229
4	DARABSZÁM	1 DB
5	NYITÁSIRÁNY	KIFELE NYÍLÓ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT (FELÜL TÉGLA BOLTÍV) + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, KÉTOLDALT ÉS FELÜL 2-2 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA, MEGLÉVŐ FALBA BEVÉSVE
7	TOK KIALAKÍTÁSA	RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL
9	ÜVEGEZÉS	LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4) ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	ALUMÍNÍUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	<ul style="list-style-type: none"> - MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN - A HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS MIATT A NYÍLÁSSZÉLESSÉGET KIFALAZÁSSAL KELL SZŰKÍTENI




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-01
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	105 / 205
4	DARABSZÁM	1 DB
5	NYITÁSIRÁNY	JOBBOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BORÓVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN





1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-02
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	105 / 210
4	DARABSZÁM	3 DB
5	NYITÁSIRÁNY	1 JOBBOS 2 BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ, KIEMLLT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTETTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN





1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-03
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	163 / 210
4	DARABSZÁM	2 DB
5	NYITÁSIRÁNY	1 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ JOBBOS 1 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLAFAL + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BORÓVI FENYŐ, + PALLÓTOK BÉLET A 32 CM-ES FAL OLDALÁN KÖRBE, A KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-04
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	105 / 210
4	DARABSZÁM	2 DB
5	NYÍTÁSIRÁNY	1 JOBBOS 1 BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, ÜVEGEZÉSEL
9	ÜVEGEZÉS	EGY RÉTEGŰ RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (4.4)
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-05
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	163 / 210
4	DARABSZÁM	2 DB
5	NYÍTÁSIRÁNY	1 JOBBOS 1 BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BORÓVI FENYŐ, + PALLÓTOK BÉLET A 32 CM-ES FAL OLDALÁN KÖRBE, A KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, ÜVEGEZÉSEL
9	ÜVEGEZÉS	EGY RÉTEGŰ RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (4.4)
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-06
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	105 / 210
4	DARABSZÁM	1 DB
5	NYITÁSIRÁNY	JOBBOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ WC ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-07
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	90 / 210
4	DARABSZÁM	2 DB
5	NYITÁSIRÁNY	1 JOBBOS 1 BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ WC ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL




1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-08
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	90 / 210
4	DARABSZÁM	2 DB
5	NYITÁSIRÁNY	2 JOBBOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	12 CM VTG. ÚJ TÉGLA VÁLASZFAL
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTETTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNENBEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ AB-08*: WC ZÁR, AB-08: BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL - AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN



1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-09
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ PADLÁSFELJÁRÓ AJTAJA
3	NÉVLEGES MÉRET	75 / 210
4	DARABSZÁM	1 DB
5	NYITÁSIRÁNY	BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	32 CM VTG. MEGLÉVŐ TÉGLAFAL
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BORÓVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ A PALLÓBURKOLAT A BELSŐ OLDALON VISSZAGYALULVA
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	KEMÉNYFA KÜSZÖB, KÉT SZÉLÉN INOX LEMEZBURKOLATTAL
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL



1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-10
2	MEGNEVEZÉS	VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ
3	NÉVLEGES MÉRET	90 / 210
4	DARABSZÁM	1 DB
5	NYITÁSIRÁNY	BALOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	12 CM VTG. ÚJ TÉGLA VÁLASZFAL
7	TOK KIALAKÍTÁSA	UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BORÓVI FENYŐ, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTTEL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNENBEN (PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ BIZTONSÁGI ZÁR
15	KILINCS	A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVÁ
16	MEGJEGYZÉS	- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL



1	KONSZIGNÁCIÓS JEL	AB-12
2	MEGNEVEZÉS	BELSŐ AJTÓ VÁLASZFALBA (MOSDÓAJTÓ)
3	NÉVLEGES MÉRET	750 / 2125
4	DARABSZÁM	2 DB
5	NYITÁSIRÁNY	2 JOBBOS
6	CSATLAKOZÓ SZERKEZET	12 CM VTG. ÚJ TÉGLA VÁLASZFAL
7	TOK KIALAKÍTÁSA	HÖRMANN 130-AS ACÉL KŐMŰVES BEFOGLALÓTOK (VÁLASZFALTOK) VAKOLT TÉGLAFALHOZ
8	SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	4 OLDALI LÁTSZÓ KEMÉNYFA ÉLLEL FURATOS FORGÁCSLAP HPL BURKOLATTAL, RAL 7042 SZÍNBEN, A PONTOS SZÍNT TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL
9	ÜVEGEZÉS	—
10	PARAPET MAGASSÁG	—
11	BELSŐ KÖNYÖKLŐ ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY	—
12	KÜSZÖB	KÜSZÖB NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13	FELÜLETKEZELÉS	SZÁRNY: GYÁRI FELÜLETKEZELÉS (HORGANYZOTT + PORFESTETT) RAL 7040 SZÍNBEN TOK: MÁZOLT RAL 7000 SZÍNBEN A PONTOS SZÍNÁRNYALATOT A TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL
14	VASALAT, ZÁR	ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT ACÉL TOKHOZ WC ZÁR
15	KILINCS	HOPPE AMSTERDAM KÖRROZETTÁS INOX AJTÓKILINCS vagy HÖRMANN D-310 KÖRROZETTÁS INOX AJTÓKILINCS
16	MEGJEGYZÉS	A MÉRETEKET (FALVASTAGSÁG + NYÍLÁSMÉRET) A GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL

